

CP Betonslagplug

GUARDIAN BETONSLAGPLUG

- Gecoate nagel
- Gemodificeerde PP kunststof
- Kunststof kop voor koudebrug onderbreking
- Sintef Approval 2516
- Eta Approval 08/0285
- Verpakt in dozen

TE GEBRUIKEN IN


- Beton (B25 of hoogwaardiger)
- Kanaalplaatvloer
- Voorboren Ø 8,0mm
- Inbrengdiepte: minimaal 30mm

TE VERWERKEN MET

- Ergo-Drill
- Quatro-Drill



SINTEF



Ø MM X L MM	ARTIKELCODE	VERPAKKING
CONCRETE-PLUG 50X8,0X 55MM ISO 15MM	CP-055	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X 75MM ISO 45MM	CP-075	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X 95MM ISO 65MM	CP-095	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X115MM ISO 85MM	CP-115	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X135MM ISO 105MM	CP-135	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X155MM ISO 125MM	CP-155	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X175MM ISO 145MM	CP-175	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X195MM ISO 165MM	CP-195	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X215MM ISO 185MM	CP-215	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X235MM ISO 205MM	CP-235	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X255MM ISO 225MM	CP-255	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X275MM ISO 245MM	CP-275	250
CONCRETE-PLUG 50X8,0X295MM ISO 265MM	CP-295	250
PLUG MET SCHROEFNAGEL TORX-30	ARTIKELCODE	VERPAKKING
CONCRETE-PLUG 50X8,0X315MM ISO 285MM	CPS-315	100
CONCRETE-PLUG 50X8,0X335MM ISO 305MM	CPS-335	100
CONCRETE-PLUG 50X8,0X355MM ISO 325MM	CPS-355	100
SPECIALE METALEN DRUKVERDEELPLAAT VOOR BEVESTIGING VAN ISOLATIE EN/OF MEERLAAGSE SYSTEMEN.		
SP 70X0,7MM CP GATDIAMETER Ø 15,00MM	SP-70-CP	250

ONDERGROND	UITTREKWAARDE	BENODIGDE LENGTE: OPBOUW +
BETON (B25 OF HOOGWAARDIGER)	1.600 NEWTON	30MM

